



Bio Teak- & Gartenmöbel-Öl



Für Innen und Außen

- lösemittelfrei
- schützt vor Vergrauen
- einfache Anwendung

Geeignet für: Exotenhölzer, besonders: Red Cedar, Teak u. a. Als Pflege-Öl für Möbel und Decks auf Yachten, Booten und Terrassen geeignet. Bio Teak- & Gartenmöbel-Öl schützt das Holz vor Feuchtigkeit. Das Bio Teak- und Gartenmöbel-Öl ist seidematt, rutschfest und schützt die Oberfläche vor Algen- und Moosbildung durch schnelle Abtrocknung. Das farblose Bio Teak- & Gartenmöbel-Öl hat keinen UV-Schutz.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss sauber und staubfrei sein.
- Algen und andere Verunreinigungen mit einem geeigneten Reiniger entfernen.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.
- Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand (nach 3 - 6 Std.).
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind unbedingt erforderlich.
- Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Bio Teak- und Gartenmöbel-Öl auf blankes, unbehandeltes Holz auftragen. Nach zweimaligem Auftragen mit Pinsel oder Rolle ist das Holz wetterfest. Zur besseren Sättigung des Holzes empfiehlt sich ein Auftrag »nass in nass«. Die Trockenzeit beträgt ca. 12 Std. (abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Auffrischung je nach Exposition 1 – 2-mal jährlich nach gründlicher Reinigung.

Verbrauch: Ca. 60 - 85 ml/m², d. h. 1 Liter Bio Teak- & Gartenmöbel-Öl reicht für ca. 12 - 15 m² Fläche pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln.

Reinigung: Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumen-Öl, Wasser, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



Bio Teak- & Gartenmöbel-Öl



173825)

Wichtige Hinweise: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Farbton „natur“ oder „farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC.

Gebindegrößen: 0.75 Liter.

Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Holz Bongartz GmbH

Paul-Esch-Straße 90 • 47053 Duisburg

Telefon +49 203 664051 • Telefax +49 203 664556

E-Mail: info@holz-bongartz.de • Internet: <http://www.holz-bongartz.de>

