



Wasserblocker



Für Außen

- lösemittelfrei
- wasserabweisend durch Abperleffekt
- imprägnierend

Geeignet für: Hölzer im Außenbereich: Hölzer (Gartenmöbel, Fassaden, Balkone, Zäune, Türen, Fenster, Tore, Balken, Decken), Kork sowie Ton- und Cottoflächen. Der Wasserblocker bietet langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit jeder Art und imprägniert unsichtbar.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein
- Verarbeitungstemperatur ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Altanstriche auf Festigkeit prüfen.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Die Trockenzeit beträgt abhängig von Witterung, Saugfähigkeit und Temperatur ca. 6 – 12 Std.
- Kann auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich wirken. Probeanstrich durchführen.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Wasserblocker auf die saubere Oberfläche mit Pinsel, Rolle oder im Spritz- und Tauchverfahren auftragen. Überschüssiges Material bei nicht saugfähigem Grund nach ca. 30 Min. abnehmen. Eine Auffrischung sollte je nach Bedarf rechtzeitig erfolgen.

Verbrauch: Ca. 100 - 200 ml/m², d. h. 1 Liter Wasserblocker reicht für ca. 5 - 10 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3).

Reinigung: Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Natürliche Wachse und Öle, Wasser, Additive, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: Abriebfestigkeit im Fußbodenbereich ist nicht gewährleistet. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



Wasserblocker



Gebindegrößen: 0.75 Liter, 2.5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größere Menge.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Holz Bongartz GmbH
Paul-Esch-Straße 90 • 47053 Duisburg
Telefon +49 203 664051 • Telefax +49 203 664556
E-Mail: info@holz-bongartz.de • Internet: <http://www.holz-bongartz.de>

